

# LOGOS

TRGOVINE

## Vaš centar građevine!



# SIBAX

Katalog proizvoda  
**Tehnička hemija**



# O SIBA KOMPANIJI



**Osnovana 2004. godine, kompanija Siba Kimya je proizvođač i dobavljač proizvoda za izolaciju, zaptivnih masa i lepкова proizvedenih najsavremenijom tehnologijom.**

**Siba proizvodi se široko koriste u oblastima građevinarstva, pvc-aluminijuma, industriji nameštaja, kao i u automobilske industriji.**



**Kao odgovorna kompanija, uvek smo posvećeni pružanju visokog kvaliteta kupcima.**

**Siba proizvodi se prodaju u više od 20 zemalja, na 4 kontinenta širom sveta, zadovoljavajući zahteve kvaliteta različitih regiona.**



# POLIURETANSKA PENA RUČNA NS55 500ml

## Višenamenska poliuretanska pena



**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

## Svojstva:

- Pena ima nizak rast, ne vrši preteran pritisak na površine i ne isteže vrata.
- Prati visoku efikasnost, omogućava više opcija za postavljanje vrata i prozora.
- Brzo se suši, eliminiše potrebu za vlaženjem.
- Ima odličnu strukturu ćelija i stabilnost, visoka izolacionu vrednost i ne skuplja se.
- Polufleksibilna struktura omogućava lako oblikovanje bez potrebe za sečenjem.

## Primena:

- Ispunjavanje praznina oko prozorskih okvira,
- Ispunjavanje razmaka oko cevi koje pripadaju instalacijama za gas, vodu, struju, itd.,
- Popunjavanje rupa, pukotina i razmaka u zgradama u svrhu izolacije,
- Primene za postavljanje panela, stolova, klima uređaja, ventilacionih kanala, itd.

## Specifikacije:

- Gustina: 24-28 kg/m<sup>3</sup>
- Pokrivenost: 35-45 litara/1000 ml
- Ekspanzija: 150-180%
- Skupljanje: < 5%
- Boja: svetlo žuta
- Vreme do stvaranja korice: 8-10 minuta
- Vreme sečenja: 30 - 40 minuta
- Termička stabilnost: između -50C i +100C
- Vatrostalna klasa: B3
- Pakovanje  
500 ml aerosolna limenka, kutija od 12 komada



# POLIURETANSKA PENA NISKOEKSPANZIVNA 750ml PIŠTOLJSKA NS88/RUČNA NS77

**Višenamenska poliuretanska pena za montažu i punjenje.**



## LOGOS

TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

## Svojstva:

- Kontrolisan rast, ne vrši preteran pritisak na površine, ne isteže se,
- Ne razliva se na vertikalnim površinama.
- Brzo se suši, eliminiše potrebu za vlaženjem.
- Polufleksibilna, lako se oblikuje i može se ravnati rukom bez potrebe za sečenjem.
- Ima snažno prijanjanje na građevinski materijal.

## Primena:

- Fiksiranje vrata i prozora na zid
- Ispunjavanje rupa, pukotina i razmaka u zgradama u svrhu izolacije.
- Primena kod postavljanja panela, stolova, klima uređaja, ventilacionih kanala, itd,
- U montaži PVC i drvene stolarije.
- Lepak i izolacija za uobičajene građevinske materijale.

## Specifikacije:

- Gustina: 26-32 kg/m<sup>3</sup>
- Pokrivenost: 30-40 litara/1000 ml
- Ekspanzija: 150-180%
- Skupljanje: < 5%
- Boja: svetlo žuta
- Vreme do stvaranja korice: 8-10 minuta
- Vreme sečenja: 30 - 40 minuta
- Termička stabilnost: između -50C i +100C
- Vatrostalna klasa: B3
- Pakovanje  
750 ml aerosolna limenka, kutija od 16 komada



# POLIURETANSKA PENA ZA STIROPOR NS99 RUČNA/PIŠTOLJSKA 750ml

**Poliuretanska pena za montažu izolacionih ploča na fasadama.**



## Svojstva:

- Kontrolisan rast, ne vrši preteran pritisak na površine, ne isteže se,
- Ne razliva se na vertikalnim površinama.
- Brzo se suši, eliminiše potrebu za vlaženjem.
- Polufleksibilna, lako se oblikuje i može se ravnati rukom bez potrebe za sečenjem.
- Ima snažno prijanjanje na građevinski materijal.

## Primena:

- Fiksiranje vrata i prozora na zid
- Ispunjavanje rupa, pukotina i razmaka u zgradama u svrhu izolacije.
- Primena kod postavljanja panela, stolova, klima uređaja, ventilacionih kanala, itd,
- U montaži PVC i drvene stolarije.
- Lepak i izolacija za uobičajene građevinske materijale.

## Specifikacije:

- Gustina: 21-23kg/m<sup>3</sup>
- Pokrivenost: 45-55 litara/1000ml
- Ekspanzija: 50%-70%
- Skupljanje: < 5%
- Boja: svetlo crvena
- Vreme do stvaranja korice: 5-7 minuta
- Vreme sečenja: 25-35 minuta
- Termička stabilnost: između -50C i +100C
- Vatrostalna klasa: B3
- Pakovanje  
750 ml aerosolna limenka, kutija od 12 komada

**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

# POLIURETANSKA PENA UNIVERZALNA 750ml RUČNA NS84 / PIŠTOLJSKA NS84T

Poliuretanska pena sa jakim prijanjanjem i visokom čvrstoćom, formulisana za postavljanje unutrašnjih i spoljnih vrata.



## Svojstva:

- Veoma snažno prijanjanje.
- Visoke mehaničke osobine, nosi terete.
- Kontrolisana ekspanzija, ne nadima se preterano.
- Bez skupljanja
- Može se seći, brusiti i bojiti.

## Primena:

- Fiksiranje vrata i prozorskih okvira.
- Primena kod postavljanja panela, stolova, klima uređaja, ventilacionih kanala, itd,
- U raznim aplikacijama gde je potrebna jaka pena.

## Specifikacije:

- Gustina: 18-20kg/m<sup>3</sup>
- Pokrivenost: 45-50 litara/1000ml
- Ekspanzija: 50%-70%
- Skupljanje: < 5%
- Boja: Svetlo žuta
- Vreme do stvaranja korice: 8-10 minuta
- Vreme sečenja: 20-30 minuta
- Termička stabilnost: između -50C i +100C
- Vatrostalna klasa: B3
- Pakovanje  
750 ml aerosolna limenka, kutija od 12 komada

## LOGOS

TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17 , Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**



# POLIURETANSKA PENA NISKOEKSPANZIVNA PIŠTOLJSKA N72 750ml I RUČNA NS77

Poliuretanska pena za pištolj, formulisana za maksimalnu efikasnost u popunjavanju i izolaciji praznina, pukotina i otvora u objektima.



## Svojstva:

- Veoma snažno prianjanje za većinu površina.
- Visok stepen izolacije.
- Veoma brzo stezanje.
- Niskoekspanzivna.
- Koristi se na temperaturama iznad +5°C.

## Primena:

- Popunjavanje i izolacija rupa oko prozorskih okna.
- Popunjavanje i izolacija pukotina, rupa i spojeva nastalim na objektu.

## Specifikacije:

- Gustina: 16-18 kg/m<sup>3</sup>
- Pokrivenost: 60-65 litara/1000ml
- Ekspanzija: 30-50%
- Skupljanje: < 5%
- Boja: Svetlo žuta
- Vreme do stvaranja korice: 7-10 minuta
- Vreme sečenja: 25-35 minuta
- Termička stabilnost: između -50C i +100C
- Pakovanje  
750 ml aerosolna limenka, kutija od 12 komada

# LOGOS

TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

# POLIURETANSKA PENA UNIVERZALNA 750ml RUČNA NS13

Poliuretanska aerosolna zaptivna pena opšte namene.



## Svojstva:

- Mala ekspanzija, ne vrši visok pritisak na podloge za nanošenje i okvire vrata.
- Očvršćava prilično brzo, čak i eliminišući potrebu za vlaženjem podloge,
- Odlična struktura ćelije i stabilnost omogućavaju efikasnu izolaciju i bez skupljanja.
- Polufleksibilna struktura omogućava da se pena sa lakoćom preoblikuje ručno.

## Primena:

- Vlažne prostorije kao što su kupatila i kuhinje, popunjavanje praznina oko prozorskih okvira.
- Popunjavanje otvora oko instalacija za gasovod, vodovod, elektriku.
- Popunjavanje rupa, pukotina i praznina u zgradama u svrhu izolacije.
- Primene za montažu panela, klima uređaja i ventilacionih otvora.

## Specifikacije:

- Gustina: 24- 28 kg / m<sup>3</sup>
- Pokrivenost: 35-45 litara / 1000 ml
- Ekspanzija: 150-180%
- Skupljanje: < 5%
- Boja: Svetlo žuta
- Vreme do stvaranja korice: 8-10 minuta
- Vreme sečenja: 30-40 minuta
- Termička stabilnost: između -50C i +100C
- Vatrostalna klasa: B3
- Pakovanje  
300 ml aerosolna limenka, kutija od 12 komada

**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17 , Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**



# SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PUR PENE

Čistač pena na bazi rastvarača u aerosolu. Koristi se za čišćenje pištolja za penu i poliuretanske pene koje još nisu potpuno osušile.



## Svojstva:

- Čistač pena na bazi poliuretana,
- Koristi se za uklanjanje fleka od poliuretanske pene,
- Za čišćenje pištolja za poliuretansku penu.
- Obezbeđuje snažno i efikasno čišćenje
- Lako se nanosi
- Brzo se suši

**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

# SILIKON UNIVERZALNI LS77

## BELI / TRANSPARENTNI 280ML

Jednokomponentna silikonska zaptivka koja pruža snažno prijanjanje za uobičajene građevinske materijale poput keramike, aluminijuma i stakla. Koristi se za zaptivanje i lepljenje.



## Svojstva:

- Jednokomponentan, jednostavan za nanošenje,
- Otporan na vremenske uslove i UV zračenje
- Bez mirisa.
- Otporan na niske i visoke temperature promene
- Visoko elastičan
- Nije pogođen vremenskim uslovima nakon stvrdnjavanja

## Primena:

- Spojevi svih vrsta aluminijumskih kompozitnih panela
- Za punjenje i zaptivanje u aplikacijama vrata, prozora, sanitarnih uređaja, kupatila i kuhinje,
- Zaptivanje spojeva u građevinarstvu
- Opšte zaptivanje betonskih, metalnih, drvenih, ciglenih i plastičnih elemenata
- Spojevi od PVC-a, aluminijuma i stakla
- Spojevi na podovima, zidovima i plafonima

## Specifikacije:

- Temperatura nanošenja: +5°C do +40°C
- Temperaturni opseg: -40°C do +180°C
- Gustina: 1,35 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>
- Vreme do stvaranja korice (tack-free): ~ 10 minuta
- Brzina stvrdnjavanja: 3-4 mm / 24 sata
- Tvrdost (Shore A): 30 ± 5
- Istezanje pri kidanju: > 600%
- Elastična obnova: > 90%
- Pakovanje:  
Tuba od 300 ml, kutija od 30 komada

**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**



# SILIKON NEUTRALNI L32

## BELI / TRANSPARENTNI 280ML

Visokokvalitetni, fleksibilni silikon na bazi oksima koji se koristi za spojeve u građevinarstvu, kako u unutrašnjim, tako i u spoljnim aplikacijama.



## Svojstva:

- Jednokomponentan, jednostavan za nanošenje,
- Otporan na vremenske uslove i UV zračenje
- Bez mirisa.
- Otporan na niske i visoke temperaturne promene
- Visoko elastičan
- Nije pogodan vremenskim uslovima nakon stvrdnjavanja

## Primena:

- Spojevi svih vrsta aluminijumskih kompozitnih panela
- Za punjenje i zaptivanje u aplikacijama vrata, prozora, sanitarnih uređaja, kupatila i kuhinje,
- Zaptivanje spojeva u građevinarstvu
- Opšte zaptivanje betonskih, metalnih, drvenih, ciglenih i plastičnih elemenata
- Spojevi od PVC-a, aluminijuma i stakla
- Spojevi na podovima, zidovima i plafonima

## Specifikacije:

- Temperatura nanošenja: +5°C do +40°C
- Temperaturni opseg: -40°C do +180°C
- Gustina: 1,35 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>
- Vreme do stvaranja korice (tack-free): ~ 10 minuta
- Brzina stvrdnjavanja: 3-4 mm / 24 sata
- Tvrdost (Shore A): 30 ± 5
- Istezanje pri kidanju: > 600%
- Elastična obnova: > 90%
- Pakovanje:  
Tuba od 300 ml, kutija od 30 komada

**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

# SILIKON NEUTRALNI LS66

## BELI / TRANSPARENTNI 280ML

**Jednokomponentni acetoksi silikon sa jakim prijanjanjem, posebno za neporozne površine kao što su staklo, pločice, keramika i aluminijum za zaptivanje.**



**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

## Svojstva:

- Jednokomponentan, jednostavan za nanošenje,
- Otporan na vremenske uslove i UV zračenje
- Ne stvara plesni i gljivice.
- Brzo očvršćava i dostiže vodootpornu formu u roku od nekoliko sati.
- Zahvaljujući svojoj visokoj osobini prijanjanja, obezbeđuje odličnu adheziju na mnoge građevinske materija

## Primena:

- U zatvorenom i na otvorenom
- Na mestima sa visokom vlažnošću kao što su kupatila i kuhinje
- Pogodno za tuš kabine, kade, lavaboe, itd. za zaptivanje u montaži i okolo.
- U spojevima pločica koje mogu doći u kontakt sa vodom.
- Montaža i montaža stakla.

## Specifikacije:

- Temperatura nanošenja: +5°C do +40°C
- Temperaturni opseg: -40°C do +100°C
- Gustina: 0.96 ± 0.01 g/cm<sup>3</sup>
- Vreme do stvaranja korice (tack-free): ~ 10 minuta
- Brzina stvrdnjavanja: 2 mm / 24 sata
- Tvrdost (Shore A): 18 ± 3
- Istezanje pri kidanju: > 570%
- Pakovanje:  
Tuba od 280 ml, kutija od 30.



# SILIKON NEUTRALNI IS65

## UNIVERZALNI 280ML

**Jednokomponentni silikonski zaptivač, koji obezbeđuje jaku adheziju za uobičajene građevinske materijale kao što su keramika, aluminijum i staklo. Koristi se za zaptivanje i zastakljivanje.**



**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

### Svojstva:

- Jednokomponentan, jednostavan za nanošenje.
- Ne stvara plesni i gljivice.
- Otporan na UV zrake i ne puca i ne žuti.
- Brzo očvršćava i dostiže vodootpornu formu u roku od nekoliko sati.
- Zahvaljujući svojoj visokoj prionjivosti, pruža odličnu adheziju na mnoge građevinske materijale.

### Primena:

- U zatvorenom i na otvorenom.
- Vlažne prostorije kao što su kupatila i kuhinje.
- Zaptivanje oko tuš kabina, kada, lavaboa itd.
- Spojevi pločica koji su otvoreni za kontakt sa vodom.
- Radovi na montaži stakla.

### Specifikacije:

- Temperatura nanošenja: +5°C do +40°C
- Temperaturni opseg: -40°C do +120°C
- Gustina: 0,96 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- Vreme do stvaranja korice (tack-free): ~ 10 minuta
- Brzina stvrdnjavanja: 2-3 mm / 24 sata
- Tvrdost (Shore A): 20 ± 3
- Istezanje pri kidanju: > 490%
- Pakovanje:  
Tuba od 40 ml, kutija od 36 komada.

# SILIKON AKRILNI LS 24 280ML

## Zaptivni materijal opšte namene na bazi akrilne disperzije.



### Svojstva:

- Jednokomponentan, jednostavan za nanošenje.
- Nakon stvrdnjavanja otporan na vremenske uslove.
- Bez mirisa, može se bojiti.
- Odlično prijanjanje na mnoge materijale zahvaljujući svojoj visokoj sposobnosti prijanjanja

### Specifikacije:

- Temperatura nanošenja: +5°C do +30°C
- Temperaturni opseg: -20°C do +70°C
- Gustina: 1,62 ± 0,04 g/cm<sup>3</sup>
- Vreme do stvaranja korice (tack-free): ~ 45 minuta
- Brzina stvrdnjavanja: 2 mm / 24 sata
- Tvrdost (Shore A): 45-50 ± 3
- Elastična obnova: > > 100%
- Pakovanje:  
Tuba od 310 ml, kutija od 30 komada

### Primena:

- Unutrašnje i spoljne prostorije.
- Spojevi ekspanzije između prefabrikovanih građevinskih materijala
- Montaža drvene, PVC, gvozdene, aluminijumske stolarije
- Spojevi svih vrsta građevinskih materijala.
- Kao izolacioni materijal za pukotine na zidovima.

# SILIKON SANITARNI BELI 310 ML LS10 SIBAX

## 100% acetoksi silikon sa odličnom adhezijom, sa povećanom otpornošću na buđ i gljivice, za upotrebu na mokrim površinama.

### Svojstva:

- Jednokomponentan, jednostavan za nanošenje.
- Sprečava stvaranje plesni i gljivica.
- Otporan na UV zračenje i ne puca i ne žuti.
- Brzo očvršćava i dostiže vodootpornu formu u roku od nekoliko sati.
- Otporan na deterdžente, materijale za čišćenje i hemikalije

### Specifikacije:

- Boja: beli, transparentni
- Zaptivač na bazi silikona
- Temperatura primene +5°C i +40°C
- Radna temperatura -40°C i +150°C
- Gustina 1,01 ± 0,01 g/cm<sup>3</sup>
- Vreme bez lepljenja (minuti) ~ 15
- Brzina očvršćavanja 3-4 mm / 24 sata
- Tvrdoca (Shore A) 24 ± 3
- Pakovanje:  
Tuba od 310 ml, kutija od 30 komada

### Primena:

- Vlažne prostorije kao što su kupatila i kuhinje.
- Zaptivanje oko tuš kabina, kada, lavaboa itd.
- Spojevi pločica koji su otvoreni za kontakt sa vodom.
- Zaptivanje rashladnih jedinica.
- Zaptivanje kuhinjskog posuđa i kupatila.
- Sanitarni sistemi.



# SUPER LEPAK BS12 I BS14

**Visok viskozitet, izuzetno brzo očvršćavajući cijanoakrilatni lepak sa aktivatorom aerosola.**



## Svojstva:

- Dvokomponentni lepak sa cijanoakrilatom koji se ne sleže i aktivatorom na bazi rastvarača.
- Omogućava veoma jaku vezu u roku od 5 sekundi.
- Može se koristiti na vertikalnim i poroznim podlogama.

## Primena:

- MDF.
- Guma.
- Koža.
- Neke vrste plastike.
- Spajanje drvenih elemenata.
- "Uradi sam" lepljenje gde je potrebno brzo vezivanje.

## Specifikacije:

- Hemijski sastav: Cijanoakrilatni lepak i akcelerator amina na bazi rastvarača
- Viskoznost 25°C: 1500 cps
- Termička stabilnost između -15°C i +70°C

### **BS14**

Aerosol u bočici od 400 ml + plastična boca od 100 gr, kutija od 24 komada

### **BS12**

Aerosol u bočici od 200 ml + plastična boca od 50 gr, kutija od 2 komada

## LOGOS

TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**



# LEPAK ZA DRVO EXPRESS AMBER 500 ML NS44 SIBAX

**Vodootporan tečni lepak na bazi poliuretana sa svojstvima popunjavanja praznina.**

## Svojstva:

- Može se koristiti u zatvorenom i na otvorenom,
- Veoma je otporan na vodu, vlagu i vremenske uslove.
- U klasi je D4 (prema DIN-EN 204 standardu)
- Može se prefarbati.
- Bez rastvarača, bez mirisa.

## Primena:

- Lepi skoro sve vrste drveta zajedno, drvo na metal, na neke plastike, kamen, lepljenje za ciglu i beton.
- Za lepljenje i popravku drvenih konstrukcijskih elemenata.
- U proizvodnji i popravci nameštaja.

## Specifikacije:

- Viskoznost (20°C) 6000-8000 cps
- Gustina 1,10 gr/ml
- Temperatura primene +5°C - +30°C
- Vreme stezanja 30 minuta
- Vreme pritiska 4 sata
- Kontinentalni odnos materije 100%
- Radna temperatura između -15°C do 100°C
- Pakovanje:  
500gr plasticna boca, kutija od 24 komada



**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

# LEPAK ZA DRVO EXPRESS 500 ML NS33 SIBAX

**Providni tečni lepak na bazi poliuretana koji se brzo očvršćava i niskog viskoziteta.**



## Svojstva:

- Izuzetno otporan na vodu, vlagu i vremenske uslove.
- Ima jaku adheziju na mnoge građevinske materijale kao što su drvo, beton, metal, poliuretan i polistirenska pena, prirodni kamen, mdf, keramičko staklo i PVC.
- Bez mirisa.

## Primena:

- Lepi skoro sve vrste drveta zajedno, drvo na metal, na neke plastike, kamen, lepljenje za ciglu i beton.
- Lepljenje i popravka drvenih građevinskih materijala.
- Proizvodnja i popravka nameštaja.

## Specifikacije:

- Viskoznost (20°C) 4000-5000 cps
- Gustina 1,10 gr/ml
- Temperatura primene +5°C - +30°C
- Vreme stezanja 10 minuta
- Vreme pritiska 30 minuta
- Kontinentalni odnos materije 100%
- Radna temperatura između -15°C do 100°C
- Pakovanje:  
500gr plasticna boca, kutija od 24 komada

**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

# LEPAK ZA OLUKE FC ULTRA 280 ML SB90 SIBAX

Na bazi poliuretana, jednokomponentna, srednje čvrsta konstrukcija opšte namene i zaptivač za automobile.



**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

## Svojstva:

- Jednokomponentna, laka za nanošenje.
- Brzo izlječenje.
- Otporan na vremenske uslove i UV zračenje.
- Može se prefarbati.
- Ne savija se.
- Trajno elastična.
- Hemijska otpornost je visoka.
- Postaje vodootporan kada se očvrstne.
- Odlična adhezija na mnoge građevinske materijale.

## Primena:

- U zatvorenom i na otvorenom
- Sve vrste aplikacija za zaptivanje i lepljenje u građevinarstvu
- Montaža i zaptivanje građevinskih elemenata kao što su beton, metal, drvo, PVC, betopan
- Montaža i izolacija sendvič panela u krovu i fasadi
- U proizvodnim aplikacijama kao što su automobili, kontejneri, kamioni
- Dilatacije krova i terasa iu spojevima uglova parapeta.

## Specifikacije:

- Boja: ANTRACID, BELA, SIVA
- Zaptivač na bazi poliuretana
- Temperatura primene +5°C i +35°C
- Radna temperatura -30°C i +90°C
- Gustina 1±16 g/cm<sup>3</sup>
- Vreme bez lepljenja ~ 30 minuta
- Brzina očvršćavanja 3-4 mm/24 sata
- Pakovanje:  
280ml tuba, kutija od 25 komada



# SPREJ ZA ČIŠĆENJE KOČNICA 500ML

Koristi se za čišćenje kočnica, kočionih obloga, bubnjeva, delova menjača i diferencijala. Lako uklanja hidraulične kočione tečnosti, masti i ulje, poboljšava performanse i sprečava cvrkutanje zahvaljujući svojoj specijalnoj formulaciji



## Svojstva:

- Isparava bez ostavljanja rezidualnih tragova na površini.
- Poboljšava performanse kočnica
- Sprečava cvrkutanje
- Povećava karakteristike delova,
- Može se koristiti i pod uglom od 180°

## Primena:

- Koristi se za čišćenje čeljusti i obloga
- Diskova
- Bubnjeva
- Glavnog kočionog cilindra
- Klešta
- Opruga i delova spojke u kočionom sistemu i za poboljšanje funkcije zadržavanja

## Specifikacije:

- Boja: Transparentna
- Gustina: 0,6 – 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Refraktivni indeks: 25 - 31
- Viskoznost: 1 – 5 mPa.s
- Pakovanje:  
500 ml aerosolna limenka, kutija od 24 komada

**LOGOS**  
TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

**VELEPRODAJA**

**Adresa: Milke Protić 17, Niš**

**Telefon: +381/18 456-09-77**

**Email: office@logostrgovine.rs**

# LOGOS

TRGOVINE

**Vaš centar građevine!**

## **TAKOĐE U PONUDI:**

- **STAKLENA MREŽICA**
- **KAMENA VUNA KNAUF INSULATION**
- **KNAUF I PRATEĆI PROGRAM**
- **SMIRDEX - FRAGMAT IZOLIRKA**
- **STIRODUR - MINERALNA VUNA**



**VELEPRODAJA**

Adresa: Milke Protić 17 , Niš

Telefon: +381/18 456-09-77

Email: [office@logostrgovine.rs](mailto:office@logostrgovine.rs)